



# TYNKI KLEJE FARBY

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**Nr ZM/M5/2014**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZM/B-73/2013

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

3. Producent/Zakład produkcyjny:

ASTEX PUCZYŃSCY Tynki Kleje Farby  
Otłoczyn, Ul. Ciechocińska 12-18  
87-700 Aleksandrów-Kujawski

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

„CERTBUD” Nr 2310



# TYNKI KLEJE FARBY

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze Charakterystyki      | Właściwości Użytkowe  |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie       | 5,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Wytrzymałość spoiny:            |                       |
| Wytrzymałość spoiny na ścinanie | NPD                   |
| Wytrzymałość spoiny na zginanie | NPD                   |
| Proporcje składników            | NPD                   |
| Reakcja na ogień                | A1                    |
| Absorpcja wody, %               | < 0,20                |
| Przepuszczalność pary wodnej    | 5/20                  |
| Trwałość                        |                       |
| Ubytek masy, %                  | < 3                   |
| Spadek Wytrzymałości, %         | < 40                  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a); Bartłomiej Szrejder w Orlęcynie 16.09.2019.

Podpis:

KIEROWNIK  
LABORATORIUM  
*Bartłomiej Szrejder*